

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 05.05.2025

**DESENGRASANTE / REMOVEDOR DE SILICONA
EN AEROSOL**

Número de artículo:	26070
Color:	transparente
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Agente de limpieza
Características generales:	<p>Elimina a fondo la silicona, la grasa, el aceite, la cera, la suciedad, el alquitrán y los residuos de adhesivo de las superficies a tratar. Mejora la adhesión a la superficie, lo que lo hace ideal para su uso en reparaciones puntuales u otros fines en los que se requiera una limpieza profesional.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ aplicación sencilla que ahorra tiempo▪ disolvente suave y no agresivo▪ seguro para todas las superficies, no deja residuos <p>Campos de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ metal ▪ pintura antigua y original▪ vidrio ▪ capas inferiores pintadas y sin pintar▪ plásticos ▪ imprimaciones y rellenos curados y resistentes a solventes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Base:** disolventes orgánicos**Olor:** característico**Consumo:** 1,25-1,75 m² (500 ml)**PROCESO DE APLICACIÓN**

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

■ Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +10 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocíe una prueba
- Rocíe la superficie a tratar de manera uniforme y límpiela con un paño limpio, seco y no tejido.
- Repita el tratamiento, hasta que la contaminación haya desaparecido
- Dejar evaporar bien las superficies limpias
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 700 g / l de COV

Vida útil:

120 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.