

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 05.05.2025

SOLVENTE RETOQUE EN AEROSOL

Número de artículo:	26504
Color:	transparente
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Preparación
Características generales:	<p>Combina la transición entre la capa de pintura vieja y nueva en el área de transición en reparaciones puntuales. Las propiedades de mezcla del aerosol permiten una mezcla suave entre las capas de pintura nuevas y viejas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ resultado instantáneo▪ pulverización fina dirigida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Base:** disolventes orgánicos**Olor:** característico**PROCESO DE APLICACIÓN**

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +10 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos. y rocíe una prueba
- El Solvente retoque se puede aplicar cuando la laca no tiene pegajosidad
- Rocíe la superficie con un Solvente retoque hasta que el exceso de pulverización se mezcle como una película

- El tiempo de evaporación depende de la temperatura ambiente y la humedad del aire
- **ATENCIÓN**
- Prueba de idoneidad para evitar arrugas/levantamientos no deseados de pintura vieja
- No aplicar sobre sustratos termoplásticos

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 731,4 g / l de COV

Vida útil:

120 meses, si se almacena en un recipiente original bien cerrado

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.