

155 HS CLEAR COAT

155 HS KLARLACK



Vernis acrylique Anti-rayure offrant une protection élevée contre les UV

Peut être appliqué sans ajout de diluant

Excellente durabilité contre les conditions environnementales et climatiques sévères

Excellentes propriétés d'application et d'étalement

Résistant au jaunissement

Niveau de brillance exceptionnelle et profonde

Facile à polir

- Temps de séchage **30 min (60°C)**
- Application en **1.5 - 2 couches**
- Application en buse de 1.4

Nom	Contenance	Article	Emballage
HS Clear coat	1 l	11555	6
HS Clear coat	5 l	11558	4
UNI Durcisseur rapide	0,5 l / 2,5 l	12354/12357	6/4
UNI Durcisseur lent	0,5 l / 2,5 l	12214/12217	6/4
UNI Durcisseur standard	0,25 / 0,5 l / 2,5 l	12503/12504/12507	12/6/4
HS Durcisseur standard	0,5 l / 2,5 l	12224/12227	6/4



2:1 (HS)



4 - 6 h
20 °C



16 - 19 sec
DIN 4/20 °C



1,4 mm



2 - 2,5 bar



1 - 2 layers



5 - 10 min
20 °C



12 h/20 °C 10 - 12 min SW
30 min/60 °C 15 - 20 min MW



IR